INGLET

Xlam

Ideal para señalización!

XL1600 cold&hot

Signage!



Soportes de sujeción	Rodillos principales Ø	Temperatura máxima	Grosor máximo del material
210 mm	130 mm	120 °C	30 mm

Ideal para señalización ✔



Velocidad de laminación reducida ↙↗



Soportes de sujeción ampliados ⟷



XL1600 cold&hot *Signage!*

LAMINADORA NEUMÁTICA FRÍO-CALOR

www.inglet.com / comercial@inglet.com

Características únicas!
Laminadora frío-calor con rodillo neumático de 1600 mm.
Sistema de recogida de material incluido. ***Ideal para señalización, con soportes de sujeción más grandes (210 mm) para poder acomodar las bobinas de materiales muy gruesos (hasta 30 cm de diámetro y 30 Kg de peso). Velocidad mínima de: ???***
Rodillos de silicona de 130 mm (uno con calor).
Temperatura máxima de 120°.
Grosor del material de hasta 30 mm.

Alta eficiencia
Sin arrugas ni burbujas, garantiza excelentes resultados incluso a temperaturas inferiores a 120°C. Equipada con un pedal de alimentación, permite al operador mantener las dos manos libres para el laminado de los soportes más anchos.

Garantía de seguridad
El sensor de foto-célula evita que coloque las manos cerca del rodillo durante la laminación. El botón de apagado de emergencia es claramente visible en la parte frontal de la máquina.

Modelo
Xlam 1600 Cold&hot Signage

Código de producto
024056

Ancho máximo del film de laminar
1600 mm

Grosor máximo del material
30 mm

Temperatura máxima
120 °C

Velocidad mínima-máxima de laminación
0,6 - 6 m/min.

Diámetro de los rodillos
130 mm

Elevación de los rodillos
Mediante compresor de aire

Pedal de alimentación
Incluido

Sistema de recogida de material
Incluido

Tiempo de calentamiento
10-15 minutos

Sistema de calentamiento
Interno con luz infrarroja

Potencia máxima
2500 W

Soportes de sujeción ampliados
210 mm

Voltaje
220 V - 50 Hz

Dimensiones de la máquina (l x h x p)
2000 x 1180 x 630 mm

Peso de la máquina
238 Kg

Embalaje
Madera anti-golpes

Dimensiones del embalaje (l x h x p)
2120 x 700 x 700 mm

Peso del embalaje
250 Kg

Garantía
1 año

Seguridad
Photocell - Certificado CE

Distribuidor Autorizado

Este folleto puede estar sujeto a variaciones.