

XL1600 cold



Rodillo principal Ø

130 mm

Temperatura máxima

60 °C

Grosor máximo del material

30 mm

Características únicas!

Laminadora de baja temperatura. Rodillo neumático de 1600 mm. Sistema de recogida de material incluido. Velocidad: 3,5 m/min. Rodillo de silicona con calor de 130 mm. Temperatura máxima de 60°. Grosor del material de hasta 30 mm.

Gran rapidez y facilidad de uso, lo que permite ahorrar esfuerzos y mejorar la productividad. Con la laminadora Xlam 1600 Cold incrementará la calidad de sus impresiones con una mejor saturación y rendimiento del color.

Alta eficiencia

Sin arrugas ni burbujas, garantiza excelentes resultados incluso a temperaturas inferiores a 60°C. Equipada con un pedal de alimentación, permite al operador mantener las dos manos libres para el laminado de los soportes más anchos.

Garantía de seguridad

El sensor de foto-célula evita que coloque las manos cerca del rodillo durante la laminación. El botón de apagado de emergencia es claramente visible en la parte frontal de la máquina.

>XL1600 cold

LAMINADORA NEUMÁTICA BAJA TEMPERATURA

www.inglet.com / comercial@inglet.com

Modelo

Xlam 1600 Cold

Código de producto

XL1600C

Ancho máximo del film de laminar

1600 mm

Grosor máximo del material

30 mm

Temperatura máxima

60 °C

Velocidad máxima de laminación

3,5 m/min

Diámetro del rodillo de silicona principal

130 mm

Movimiento del rodillo de silicona principal

Mediante compresor de aire

Pedal de alimentación

Incluido

Sistema de recogida de material

Incluido

Tiempo de calentamiento

10-15 minutos

Sistema de calentamiento

Interno con luz infrarroja

Potencia máxima

2500 W

Voltaje

220 V - 50 Hz

Control de velocidad y temperatura

Micro Control

Dimensiones de la máquina (l x h x p)

1910 x 1100 x 630 mm

Peso de la máquina

180 Kg.

Embalaje

Madera anti-golpes

Dimensiones del embalaje (l x h x p)

2130 x 710 x 680 mm

Peso del embalaje

200 Kg

Garantía

1 año

Seguridad

Photocell - Certificado CE



Distribuidor Autorizado